

M280 WD

Applications: wet & dry

Footprint: compact and mobile

Material: complete painted steel construction

Filter: double filtration kit wet (PPL) & dry, floating device

Speciality: Simultaneous suction and discharge for Pump version

Applicazione: liquidi e polveri

Ingombro: compatto e facile da trasportare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: doppio kit liquidi (PPL) e polveri standard

Specialità: aspirazione e scarico liquidi simultanei per la versione con pompa di scarico

M280 WD

TA.0184.0000

Included / Incluso



Technical data / Dati tecnici

		M280 WD
Voltage / Alimentazione	V - Hz *	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2,3
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	2500
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	360
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Capacity / Capacità	lt.	80
Discharge system / Sistema di scarico		Discharge hose / Tubo di scarico
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensioni	cm	53x59x106h
Weight / Peso	kg	40
Dry primary filter / Filtro primario Dry		Bag / Sacco
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm²-mm	8.000 - 420
Media, class / Media, classe		Nylon + Polyester - L
Motor protection filter / Filtro protezione motore Wet		Bag / Sacco
Surface diameter / Superficie, diametro	cm²-mm	8.000 - 420
Media, filtration / Media, filtrazione		Polypropilene - 300µm

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M280WD-002	MTL280WD KITØ40 Stainless steel AISI304 container