

Applications: direct extraction of production scraps / packaging and textile industry

Footprint: compact and mobile

Material: complete painted steel structure

Filter: nylon bag

Speciality: maintenance free motor for continuous duty

Applicazione: aspirazione di sfridi di produzione direttamente su macchinari di produzione / confezionamento ed industria tessile

Ingombro: compatto e facile da trasportare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: sacco in nylon

Specialità: motore esente da manutenzione ordinaria, idoneo a servizio continuativo 24/7



Technical data / Dati tecnici

		ASM 20
Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	3000
Continuous water lift / Depressione in continuo	mmH ₂ O	2200
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	270
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Capacity / Capacità	lt.	130
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensioni	cm	59x55x132h
Weight / Peso	kg	70
Primary filter / Filtro primario		Bag / Sacco
Diameter, height / diametro, altezza	mm - mm	500 - 660
Media, class / Media, classe		Nylon - L

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
ASM20-001 ASM 20	ASM20

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
FI.0263.0000 - M class Polyester filter bag
X - Container and cover in stainless steel 304
MT - Earth grounding
SGB - Sieve grid basket

CONFIGURATIONS / CONFIGURAZIONI

Code/Codice
SL.4548.0020 - 90° Connection/Bocchettone ø80/40
SL.4551.0020 - 90° Connection/Bocchettone ø80/50
SL.0788.0020 - 90° Connection/Bocchettone ø80/60
SL.2539.0020 - 90° Connection/Bocchettone ø80/70
SL.4549.0020 - 90° Connection/Bocchettone ø80/80