

Applications: direct extraction of production scraps / packaging and textile industry

Footprint: compact , stable and mobile

Material: complete painted steel structure

Filter: nylon bag

Speciality: maintenance free motor for continous duty

Applicazione: aspirazione di sfridi di produzione direttamente su macchinari di produzione / confezionamento ed industria tessile

Ingombro: compatto, stabile e facile da trasportare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: sacco in nylon

Specialità: motore esente da manutenzione ordinaria, idoneo a servizio continuativo



Technical data / Dati tecnici

		ASM 70
Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	5,5
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	3600
Continuous water lift / Depressione in continuo	mmH2O	3000
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	530
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Capacity / Capacità	lt.	210
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	71
Dimensions / Dimensioni	cm	63x100x125h
Weight / Peso	kg	125
Primary filter / Filtro primario		Bag / Sacco
Diameter, height / diametro, altezza	mm - mm	560 - 820
Media, class / Media, classe		Nylon - L

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
ASM70-001	ASM 70

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
MT - Earth grounding
SGB - Sieve grid basket

CONFIGURATIONS / CONFIGURAZIONI

Code/Codice
FI.0222.0000 - Polyester filter bag
SL.4548.0020 - 90° connection d80/40
SL.4551.0020 - 90° connection d80/50
SL.0788.0020 - 90° connection d80/60
SL.2539.0020 - 90° connection d80/70
SL.4549.0020 - 90° connection d80/80