

Applications: dry / wet for clean rooms
 Footprint: very small size and mobile
 Material: complete stainless steel structure
 Filter: multiple stages of filtration, clean air exhaust
 Speciality: Up to ISO4 conformity, compliant with GMP standards, easy to clean and autoclavable (up to 120 ° C, excluding the engine head)

Applicazione: polveri / liquidi per camere bianche
 Ingombro: molto compatti e facilissimi da trasportare
 Materiale: costruzione completa in acciaio inox
 Filtro: Molteplici stadi di filtrazione, aria in uscita dall'aspiratore perfettamente pulita
 Specialità: conforme fino a ISO4, conforme agli standard GMP, facile da pulire e disinfettare: autoclavabile (fino a 120°C, esclusa la testata motore)



Technical data / Dati tecnici

CC1100 WD

Voltage / Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	1,1
Motor / Motore		By-Pass
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	2500
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	180
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	40
Solids capacity / Capacità solidi	lt.	40
Liquids capacity / Capacità liquidi	lt.	25
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Dimensions / Dimensioni	cm	43x43x73h
Weight / Peso	kg	27
Dimensions / Dimensioni	cm	180x77x200h
Weight / Peso	kg	265
Components in contact with material / Componenti a contatto con il materiale		AISI316
Primary filter / Filtro primario		Bag / Sacco
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	3.000 - 360
Media, class / Media, classe		Polyester - M PTFE
Cleaning system / Sistema di pulizia		-
Safe Bag / sacco monouso a perdere		1 Included/standard
Absolute filters / Filtri assoluti		
Upstream / In aspirazione		U15 Included/Standard
Downstream / Aria in soffiaggio		U15 Optional
Upstream motor cooling air / Entrata aria raffr.		U15 Included/Standard
Downstream motor cooling air / Aria raffredd In soffiaggio		U15 Included/Standard

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
CC1100WD-001	CLEANCONTROL 1100WD

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice		Included / Standard
U15/OUT - Downstream		
TA.0750.0000		
TA.0426.0000	D40 accessory kit / Kit accessori Dry D40	
TA.0535.0000	Recommended D40 autoclavable accessory kit / Kit accessori autoclavabili Dry D40	