

Applications: wet & dry / multi purpose application
Footprint: compact and mobile
Material: complete painted steel construction
Filter: nylon, polyester, L/M class, integrated filter cleaning system
Speciality: Exceptional consumption / performance rate

Applicazione: liquidi e polveri / molteplici applicazioni
Ingombro: compatto e facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: nylon, poliestere, classe L/M, sistema di pulizia del filtro integrato
Specialità: eccezionale rapporto tra consumo dell'aria e performance



Technical data / Dati tecnici

M280 WD AIR 7V

Air supply / Alimentazione aria	nlt/min (m ³ /h)	729 (43)
Air supply pressure / Pressione aliment. aria	bar	6
Ø Air supply hose / Ø tubo aliment. aria	mm	12
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	3700
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	150
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Capacity / Capacità	lt.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensioni	cm	53x59x100h
Weight / Peso	kg	30
Dry primary filter / Filtro primario Dry		Bag / Sacco
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	8.000 - 420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)1		Nylon Polyester - L
Air load on filter / Carico specifico sul filtro	m ³ (m ² x h)	375
Wet primary filter / Filtro primario Wet		Bag / Sacco
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	8.000 - 420
Media, filtration / Media, filtrazione		Polypropilene - 300µm

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M280WDAIR7V-001	M280WD AIR 7V

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice	
X - Stainless steel AISI 304 collection tank	
TA.0181.0000	D50 WD accessories kit recommended - Kit accessori WD D50 suggerito

