

Applications: Fixed suction unit for direct extraction on production machinery

Footprint: Compact and horizontal construction

Material: Complete steel construction

Filter: Bag filter

Speciality: Maintenance free motor, suitable for continuous duty applications 24/7

Highly modular and suitable for integration on OEM machines and production lines

Applicazione: Unità di aspirazione fissa a bordo macchina

Ingombro: Compatta e sviluppata orizzontalmente

Materiale: Costruzione completa in acciaio

Filtro: Filtro a sacco

Specialità: Modularità degli elementi per installazione su macchinari e linee di produzione



Technical data / Dati tecnici

		MBF 10
Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	0,85
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Pressure relief valve / Valvola limitatrice		Included / incluso
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	2000
Continuous water lift / Depressione in continuo	mmH ₂ O	1300
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	150
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50
Capacity / Capacità	lt.	15
Disposable bag / Sacchetto monouso		1 included - 1 incluso
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Dimensions / Dimensioni	cm	75x34x42h
Weight / Peso	kg	35
Primary filter / Filtro primario		Bag / Sacco
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	2.000 - 280
Media, class / Media, classe		Polyester - M PTFE

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
MBF10-001	MBF10

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
H - Cartridge H14 absolute filter
X - Stainless steel collection tank
XXX - Full Stainless Steel AISI 304 construction
MT - Earth grounding
SP - Singlephase vacuum unit
TA.0750.0000 Disposable bags - 5 pieces / pack