

Applications: Fixed suction unit for direct extraction on production machinery
Footprint: Compact and vertical construction
Material: Complete steel construction
Filter: Bag filter
Speciality: Maintenance free motor, suitable for continuous duty applications 24/7
 Highly modular and suitable for integration on OEM machines and production lines

Applicazione: Unità di aspirazione fissa a bordo macchina
Ingombro: Compatta e sviluppata verticalmente
Materiale: Costruzione completa in acciaio
Filtro: Filtro a sacco
Specialità: Modularità degli elementi per installazione su macchinari e linee di produzione



Technical data / Dati tecnici

		MBFV 10
Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	0,75
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Pressure relief valve / Valvola limitatrice		Included / incluso
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	2000
Continuous water lift / Depressione in continuo	mmH2O	1400
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	150
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50
Capacity / Capacità	lt.	15
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Dimensions / Dimensioni	cm	50x33x73h
Weight / Peso	kg	35
Primary filter / Filtro primario		Bag / Sacco
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm²-mm	2.000 - 280
Media, class / Media, classe		Polyester - M PTFE

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
MBFV10-001	MBFV10

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
H - H14 absolute filter
X - Stainless steel collection tank
XXX - Full Stainless Steel AISI 304 construction
MT - Earth grounding
SP - Singlephase vacuum unit
TA.0750.0000 Disposable bags - 5 pieces / pack