

Applications: wet & dust / for heavy duty

Footprint: mobile with fork lift intakes included

Material: complete painted steel construction

Filter: SELF CLEAN automatic filter cleaning system (with compressor included)

Speciality: maintenance-free motor suitable for 24/7 continuous duty

Applicazione: liquidi e polveri / per applicazioni gravose

Ingombro: facile da trasportare con inforcamento per carrello elevatore

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: sistema pulizia scuotifiltro SELF CLEAN (con compressore incluso)

Specialità: servizio continuativo, senza bisogno di manutenzione



Technical data / Dati tecnici

TS HD 150 SE

Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	17,3
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Pressure relief valve / Valvola limitatrice		Included / Inclusa
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	6000
Continuous water lift / Depressione in continuo	mmH ₂ O	5300
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	720
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	120
Capacity / Capacità	lt.	160
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm	170x74x200h
Weight / Peso	kg	440
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	70.000 - 560
Media, class / Media, classe		Polyester - ANT M
Air load on filter / Carico specifico sul filtro	m ³ (m ² x h)	104
Cleaning system / Sistema di pulizia		SELF CLEAN
Compressor / Compressore		Included / Incluso
Optional: H-HEPA filter / Filtro assoluto		
Filter surface / Superficie del filtro	cm ²	90.000
Filter grade / Classe filtrante (EN 1822-5)	H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
TSHD150SE-001	TS HD 150 SE - COMPRESSOR INCLUDED