

Applications: chips collection and oil recovery for CNC machineries maintenance

Footprint: compact and mobile

Material: complete painted steel construction

Filter: polyester class L and polypropylene filter for liquids

Speciality: float ing device to stop the suction when container is full, basket grid for chips easy disposal and liquids discharge valve

Applicazione: separazione e recupero olio e trucioli per manutenzione di macchine utensili

Ingombro: compatto e facile da movimentare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: poliestere classe L e filtro in polipropilene per liquidi

Specialità: galleggiante per arresto a contenitore pieno, cestello per separazione dei trucioli e valvola di scarico per liquidi



Technical data / Dati tecnici

		M 280 OIL
Voltage / Alimentazione	V - Hz *	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2,3
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	2500
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	360
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Liquids capacity / Capacità liquidi	lt.	50
Solids capacity / Capacità solidi	lt.	30
Filtre en Polypropilene		-
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensioni	cm	53x59x106h
Weight / Peso	kg	40
Filter / Filtro		
Diameter / Diametro	mm	420
Media, class / Media, classe		Polypropilene/Polipropilene
Flottant		Mechanical / Meccanico

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M280OIL-001	M280 OIL

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice	
X - Stainless steel AISI 304 collection tank**	
TA.0188.0000	D50 Oil&chips accessories kit recommended - Kit accessori suggerito Olio e trucioli D50

