



## MS FIXE - ASPIRADORES TRIFÁSICOS



AGROALIMENTARIO



CEMENTO



CONSTRUCCIÓN



- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- ✓ Filtro de superficie más grande en su categoría
- ✓ Completa personalización para necesidades específicas
- ✓ Alta duración en el tiempo
- ✓ Descarga equilibrada de paletas
- ✓ Interruptor de encendido a distancia
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor

### UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación	V - Hz	400 - 50
Potencia	kW	3
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	3.200
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	318
Diámetro de aspiración	mm	80
Nivel de ruido	dB(A)	75

### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Estrella
Superficie - Diámetro	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 500
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster - L
Sistema de limpieza		Manual

### UNIDAD DE RECOGIDA

Entrada de succión	Ø	80
--------------------	---	----



## UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.



## UNIDAD FILTRANTE

La gran superficie del filtro de estrella, situado en el interior de la cámara del filtro, está fabricado en poliéster y proporciona una alta resistencia al paso de polvo fino.

Es posible limpiar el filtro mediante un sistema mecánico integrado: una palanca externa sacude el filtro verticalmente y permite limpiar el filtro a fondo y con seguridad, manteniendo un rendimiento de aspiración constante y evitando cualquier dispersión de polvo en el ambiente.



## UNIDAD DE RECOGIDA

Descarga de paleta equilibrada integrada que libera el material sólo después de que se haya terminado la aspiración del material



## OPCIONES

- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION
- ✓ SISTEMAS DE ESCAPE ALTERNATIVOS