

M 240 DRY

Applications: dust

Footprint: compact, sturdy and mobile

Material: complete painted steel construction

Filter: 3 levels of filtration, disposable bag, high efficiency class M included

Applicazione: polveri e solidi

Ingombro: compatto, robusto e maneggevole

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: 3 stadi di filtrazione, sacchetto filtrante, filtro in classe M

M240 DRY
TA.1153.0000
Included / Incluso



Technical data / Dati tecnici

240 DRY H

Voltage / Alimentazione	V - Hz *	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2,3
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	2500
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	360
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50
Capacity / Capacità	lt.	20
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensioni	cm	38x48x80h
Weight / Peso	kg	25
Plug for tool connection / Presa per collegamento di elettroutensili		No
Primary filter / Filtro primario		Bag / Sacco
Media, class / Media, classe		Polyester - M PTFE
Disposable bag / Sacchetto filtrante		Yes / Sì
H-HEPA filter / Filtro assoluto		Included / Incluso
Filter grade / Classe filtrante (EN 1822-5)	H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M240DRY-001	M240DRY H KITØ40
OPTIONALS ON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA	

Code/Codice	Description/Descrizione
EL/SYST - Remote Control/ Controllo Remoto	
TA.0751.0000	M Class disposable bag (5 units per pack) € 28,00 Sacchetto monouso Classe M (5 sacchetti a scatola)