

M 280 WXP

Applications: wet & dry
Footprint: compact and mobile
Material: complete painted steel construction
Filter: double filtration kit wet (PPL) & dry, floating device
Speciality: Simultaneous suction and discharge for Pump version

Applicazione: liquidi e polveri
Ingombro: compatto e facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: doppio kit liquidi (PPL) e polveri standard
Specialità: aspirazione e scarico liquidi simultanei per la versione con pompa di scarico



M280 WXP
TA.1068.0000



Technical data / Dati tecnici

M280 WXP		
Voltage / Alimentazione	V - Hz *	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2,3
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	2500
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	360
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50
Capacity / Capacità	lt.	80
Discharge system / Sistema di scarico		Immersion pump(100lt/min) / Pompa immersione
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensioni	cm	53x59x105h
Weight / Peso	kg	50
Dry primary filter / Filtro primario Dry		-
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	-
Media, class / Media, classe		-
Motor protection filter / Filtro protezione motore Wet		Bag / Sacco
Surface diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	8.000 - 420
Media, filtration / Media, filtrazione		Polypropilene - 300µm

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M280WDP-001	MTL280WXP KITØ40 (with immersion pump, stainless steel container and continuous discharge / con pompa a immersione, contenitore inox e scarico in continuo)