



## M130 DUST - MONOFASE INDUSTRIALE



OEM



CERAMICA



CHIMICO-FARMACEUTICO



CHIMICO-FARMACEUTICO



TESSILE



- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Filtro ad alta efficienza
- ✓ Kit accessori di serie
- ✓ Possibilità di utilizzo per il recupero di polvere da elettrotensili grazie all'opzione marcia/arresto automatica
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Sistema di pulizia Dustop
- ✓ Presa per elettrotensili da 600 Watt



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	1,15
Depressione massima	mmHg	2.500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	180
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	Cartuccia	
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	6.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M PTFE
Carico specifico sul filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	300
Sistema di pulizia	Dustop	



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico	Contenitore a sgancio	
Capacità	lt	13



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	46x48x85h
Peso	kg	25



## UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore indipendente e posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



## UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria " Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il bocchettone di aspirazione è tangenziale, e il ciclone saldato internamente permette di rallentare il truciolo aspirato e di proteggere i filtri.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore d'acciaio su ruote, estraibile, che permette uno svuotamento comodo e sicuro, con l'opzione di utilizzare sacchi a perdere.



## OPTIONALS

- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA
- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA /H14
- ✓ FILTRO ANTISTATICO CLASSE M
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO