

Applications: dry / for light and fine suspended particles of dust

Footprint: mobile

Material: complete painted steel structure

Filter: polyester L class with manual filter cleaning system

Speciality: high airflow dust collector.

Electrical panel with ΔY start INCLUDED, 24 volt controls.

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria


Ingombro: facile da trasportare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: poliestere classe L con sistema di pulizia del filtro manuale

Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria.

Quadro elettrico con avviamento ΔY e comandi 24 volt INCLUSO



Technical data / Dati tecnici

FLOW AP 560 K4

Voltage / Alimentazione	V - Hz		400 - 50 3~
Power / Potenza Motore/Motor IE3	kW		4
Electrical protection / Protezione elettrica	IP		55
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	} Operating range 24-hour continuous service / Range funzionamento servizio continuativo 24h	370
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h		3500
Suction inlet / Ø bocchettone	mm		200
Capacity / Capacità	lt.		100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)		74
Dimensions / Dimensioni	cm		78x118x214h
Weight / Peso	kg		130
Primary filter / Filtro primario			Star / Tasche
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm²-mm		50.000 - 560
Media, class / Media, classe			Polyester - ANT M
Cleaning system / Sistema di pulizia			Manual /Manuale

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
F560APK4-001	FLOW 560AP Ø560 KW4
ATEX MODELS/ MODELLI ATEX	EX II3D Ex h tc IIIC T80°C(int)/T135°C(ext) Dc
Code/Codice	Description/Descrizione
Z22F560APK4-001	FLOW 560 AP KW4 Z22 100L DT DS MT ANT H

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice	ATEX	STANDARD
H - Absolute Hepa filter 10 m ² / Filtro assoluto Hepa 10 m ²	INCLUDED	
X - Stainless steel AISI 304 collection tank		
XX - Stainless Steel AISI304 tank and filter chamber		
MT - Earth grounding	INCLUDED	
LOC REM - FLOW AP 560 K4 - Controllo remoto con quadro elettrico 24V / 24V Remote control with electrical panel		

Motor options / Motorizzazioni differenti

See following optional section | Vedere sezione optional seguente

OPTIONALS

MAGGIORAZIONE OPTIONAL E VOLTAGGI SPECIALI / OPTIONAL INCREASE AND SPECIAL VOLTAGE

	FLOW 420 K07	FLOW AP 560 K1-K1,1 PN	FLOW AP 560 K2-K2,2 PN	FLOW AP 560 K4-K4 PN	FLOW AP 560 K5- K5,5 PN
	MOTOR/MOTORE ULCSA VOLT 230/400/60	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta
	MOTOR/MOTORE ULCSA VOLT 265/460/60	/	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta
	MOTOR/MOTORE VOLT 220/60 Hz SIN- GLE-PHASE/ MONOFASE	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	/	/
	MOTOR/MOTORE VOLT 230/50 Hz SIN- GLE-PHASE/ MONOFASE	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	/
	MOTOR/MOTORE VOLT 400/690/50 Hz	/	/	/	STANDARD
	TUBOFLEX FLANGED IRON REDUCTION/ RACCORDO FLANGIATO PER TUBOFLEX				
	SL.2632.0200 - ø200/200				
	SL.6882.0200 - ø200/150				
	SL.3775.0200 - ø200/120				
	FLANGED IRON 2 WAYS BRANCHES / BIFORCAZIONE CON FLANGIA				
	SL.2775.0200 - ø200/150/150				
	SL.2692.0200 - ø200/120/120				
	SL.3022.0200 - ø200/100/100				
	ARTICULATED EXTRACTION ARM (WITH EARTH GROUNDING)/ BRACCIO ARTICOLATO (CON MESSA A TERRA)				
	A: ø ARM/ BRACCIO		B: ø INLET FILTER CHAMBER/ INGRESSO CAMERA FILTRO		AVAILABILITY
	TA.0177.0000	ø150	ø150		Upon request / Su richiesta
	TA.1256.0000	ø150	ø200		Upon request / Su richiesta
	TA.05.0000	ø200	ø200		Upon request / Su richiesta