

Applications: dry / for light and fine suspended particles of dust
Footprint: mobile
Material: complete painted steel structure
Filter: antistatic polyester class M with reverse air pulse automatic filter cleaning system
Speciality: high airflow dust collector

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria
Ingombro: facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: poliestere antistatico classe M con sistema pneumatico in controcorrente d'aria alternato automatico
Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria



Technical data / Dati tecnici

FLOW AP 560 PN 2,2kW

Voltage / Alimentazione	V - Hz	400 - 50	3~
Power / Potenza Motore/Motor IE3	kW	2,2	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	} Operating range 24-hour continuous service/Range funzionamento servizio continuativo 24h	210
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h		2500
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	200	
Capacity / Capacità	lt.	100	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	
Dimensions / Dimensioni	cm	78x811x250h	
Weight / Peso	kg	140	
Primary filter / Filtro primario		Cartridges / Cartucce	
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm²-mm	106.000 - 560	
Media, class / Media, classe		Polyester - ANT M	
Cleaning system / Sistema di pulizia		Reverse air pulse automatic filter cleaning system/ Pneumatico in controcorrente d'aria alternato automatico	

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
F560APPNK2-001	F560 AP PN 560 2,2kW

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
H - Absolute Hepa filter 10 m²/ Filtro assoluto Hepa 10 m²
X - Stainless steel AISI 304 collection tank
XX - Stainless Steel AISI304 tank and filter chamber
MT - Earth grounding
LOC REM - Controllo remoto con quadro elettrico 24V se non presente / 24V Remote control with electrical panel if not installed

OPTIONALS

MAGGIORAZIONE OPTIONAL E VOLTAGGI SPECIALI / OPTIONAL INCREASE AND SPECIAL VOLTAGE

		FLOW 420 K07	FLOW AP 560 K1-K1,1 PN	FLOW AP 560 K2-K2,2 PN	FLOW AP 560 K4-K4 PN	FLOW AP 560 K5- K5,5 PN
	MOTOR/MOTORE ULCSA VOLT 230/400/60	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta
	MOTOR/MOTORE ULCSA VOLT 265/460/60	/	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta
	MOTOR/MOTORE VOLT 220/60 Hz SIN- GLE-PHASE/ MONOFASE	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	/	/	/
	MOTOR/MOTORE VOLT 230/50 Hz SIN- GLE-PHASE/ MONOFASE	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	Upon request / Su richiesta	/	/
	MOTOR/MOTORE VOLT 400/690/50 Hz	/	/	/	/	STANDARD
	TUBOFLEX FLANGED IRON REDUCTION/ RACCORDO FLANGIATO PER TUBOFLEX					
	SL.2632.0200 - ø200/200					
	SL.6882.0200 - ø200/150					
	SL.3775.0200 - ø200/120					
	SL.6883.0200 - ø200/100					
	FLANGED IRON 2 WAYS BRANCHES / BIFORCAZIONE CON FLANGIA					
	SL.2775.0200 - ø200/150/150					
	SL.2692.0200 - ø200/120/120					
	SL.3022.0200 - ø200/100/100					
	ARTICULATED EXTRACTION ARM (WITH EARTH GROUNDING)/ BRACCIO ARTICOLATO (CON MESSA A TERRA)	A: ø ARM/ BRACCIO	B: ø INLET FILTER CHAMBER/ INGRESSO CAMERA FILTRO		AVAILABILITY	
	TA.0177.0000	ø150	ø150		Upon request / Su richiesta	
	TA.1256.0000	ø150	ø200		Upon request / Su richiesta	
	TA.05.0000	ø200	ø200		Upon request / Su richiesta	