

Applications: chips collection and oil recovery / for CNC machineries maintenance

Footprint: compact and mobile

Material: complete painted steel construction

Filter: 3D superweb kit , sieve grid basket for solid / liquid separation, polypropilene filter for liquids

Speciality: discharge system through reversed airflow or independent pump (with simultaneous suction and discharge)

Applicazione: separazione olio e trucioli, manutenzione macchinari utensili

Ingombro: facile da trasportare

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: kit 3D superweb, cestello grigliato per separazione trucioli e filtro polipropilene per liquidi

Specialità: scarico liquidi ad inversione di flusso o pompa indipendente (con aspirazione e scarico in continuo)



Technical data / Dati tecnici

		MEKA 220 IF
Voltage / Alimentazione	V - Hz *	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	3200 / 2700
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	318
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50
Liquids capacity / Capacità liquidi	lt.	220
Solids capacity / Capacità solidi	lt.	40
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm	143x67x172h
Weight / Peso	kg	185
Primary filter / Filtro primario		3D Superweb
Diameter / Diametro	mm	500
Media, filtration / Media, filtrazione		Polypropilene - 20µm
Optional: Oil&Water proof cartridge / Cartuccia idro-oleo repellente		
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm²-mm	19.200 - 325
Filter grade / Classe filtrante (EN 1822-5)		H13
Pressure head / Prevalenza		-
Discharge system / Sistema di scarico		Reverse flow / Inversione di flusso
Discharge flow rate / Portata di scarico	lt / min	200
Flottant		Mechanical / Meccanico

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M220IF-001	MEKA 220 IF

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice	
OWR - Oil&Water proof cartridge	
PPL300 - Oil filtration kit 300 micron	
TA.1058.0000	Accessories kit recommended - Kit accessori suggerito Olio e trucioli D50



* Other voltages and frequencies available upon request / Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta