

M450 PSR WITH INTEGRATED CYCLONE

Applications: dry & dust

Footprint: compact and mobile, thanks to the double telescopic units

Material: complete painted steel construction

Filter: Cyclone preseparator and wide surface pocket filter

Speciality: Integrated preseparator cyclone unit with double Endless Bag collection unit

Applicazione: polveri e solidi

Ingombro: compatto e facile da trasportare grazie alla doppia struttura telescopica

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: Unità ciclonica integrata e ampio filtro a tasche con pulizia manuale

Specialità: Unità ciclonica integrata e doppia unità di raccolta Endless Bag



Technical data / Dati tecnici

		M450 PSR
Voltage / Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3,45
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	2500
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	540
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Capacity / Capacità	lt.	2x 20mt Endless Bag
Cyclone unit / Unità ciclonica		Integrated / Integrata
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensioni	cm	130x85x144 / 173h
Weight / Peso	kg	105
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm²-mm	30.000 - 500
Media, class / Media, classe		Polyester - M PTFE
Cleaning system / Sistema di pulizia		Manual / Manuale
Optional: H-HEPA filter / Filtro assoluto (optional)		
Filter surface / Superficie del filtro	cm²	26.000
Filter grade / Classe filtrante (EN 1822-5)	H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
M450PSR-001	M450 PSR WITH INTEGRATED CYCLONE

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
H - Cartridge H14 absolute filter