

TS22 BT

Applications: dust

Footprint: compact, sturdy and mobile

Material: complete painted steel construction

Filter: class M antistatic, with manual filter cleaning system

Speciality: vacuuming with any cable connection

Applicazione: polveri e solidi

Ingombro: compatto, robusto e maneggevole

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: classe M antistatico con la pulizia manuale esterna

Specialità: linea mobile, **senza cavo di alimentazione**

TS 22 BT
TA.0426.0000
accessory kit ø40
Included / Incluso



Technical data / Dati tecnici

		TS 22 BT
Voltage / Alimentazione	V - Hz	24CC
Power / Potenza	kW	0,8
Max waterlift / Depressione max	mmH2O	1200
Max air flow / Portata d'aria max	m³/h	215
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80
Capacity / Capacità	lt.	45
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensioni	cm	58x93x116h
Weight / Peso	kg	118
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche
Total filter surface / Superficie filtrante totale	cm²	20.000-420
Media, class / Media, classe		Polyester - ANT M
Air load on filter / Carico specifico sul filtro	m³/(m² x h)	108
Filter cleaning system / Sistema di pulizia		Manual / Manuale

STANDARD VERSION/VERSIONI STANDARD

Code/Codice	Description/Descrizione
TS22BT-001	TS22 C/BT 2X12V 100A 2MOTOR KITØ40

OPTIONALS UPON REQUEST / OPTIONAL SU RICHIESTA

Code/Codice
EP.0297.0000 - Battery charger supplied separately/ Caricabatteria 24volt 15amp fornibile separatamente