



## TS 22 BT - MONOFASE INDUSTRIALE



AGROALIMENTARE



ALLUMINIO E PVC



CEMENTIFICI



EDILIZIA E COSTRUZIONI



IMPRESE DI PULIZIA



- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Semplice pulizia e manutenzione
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Aspiratore senza fili alimentato a batterie



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	24CC
Potenza	kW	0,8
Depressione massima	mmHg	1200
Depressione massima	mmHg	1200
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	215
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	68



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	20.000 - 420
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Carico specifico sul filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	108
Sistema di pulizia		Manuale



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		
Capacità	l	45



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	58x93x116
Peso	kg	48



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è dotata di un innovativo motore elettrico 24V CC alimentato a batteria, che permette l'utilizzo senza nessun collegamento di alimentazione tramite cavo. L'autonomia della batteria assicura un utilizzo dell'aspiratore per 2/3 ore, senza necessità di alimentazione continua. La ricarica della batteria è ripristinata in 390 minuti. Le operazioni di pulizia e manutenzioni sono così semplificate grazie a uno spostamento non vincolato dal cavo in qualsiasi reparto.



## UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento. E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



## UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate. Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

✓ CARICA BATTERIE